



### **CYG-MWTA-FR**

Среднестенная термоусадочная трубка с клеевым слоем, двустенная, огнеупорная

### **CYG-HWTA-FR**

Толстостенная термоусадочная трубка с клеевым слоем, двустенная, огнеупорная

#### Применения

- ◆ Огнеупорная
- ◆ Двустенная, с клеевым слоем, 3:1
- ◆ В овальных отрезках
- ◆ Соответствует требованиям RoHS
- ◆ В наличии чёрная

#### Свойства

- ◆ Отличная изоляция и уплотнение
- ◆ Стойкая к истиранию и ударам
- ◆ Большое отношение усадки для удобства и простоты установки
- ◆ Постоянная рабочая температура от -55°C до 110°C

#### **Технические характеристики :**

Свойство	Метод испытания	Типовые значения
Прочность на разрыв, МПа	ASTM D2671	≥14
Удлинение при разрыве	ASTM D2671	≥400%
Удлинение при разрыве после ускоренного старения	ASTM D2671/150°C, 168 ч.	≥320%
Плотность, г/см <sup>3</sup>	ASTM D792	1.05
Соосность	ASTM D2671	<30%
Продольная усадка	UL224	0 to-10%
Диэлектрическая прочность, кВ/мм	IEC243	≥20KV/mm
Объёмное сопротивление,	IEC93	≥10 <sup>14</sup>

Ом-см		
Воспламеняемость	SAE-AMS-DTL-23053/5	Самотушение в течение 30 с

Адгезия		
Водопоглощение	ISO 62	<0,2%
Точка размягчения	ASTM-E28	85°C,
Прочность на отрыв (PE), Н/ см	DIN 30672	4N
Стабильность меди	ASTM D2671	Не корродирует
Устойчивость к плесени и разложению	ISO 846	Соответствует

### Размеры:

Ссылка для заказа	Толщина стенок после усадки (мин.), мм	Форма / вид	Стандартная длина, мм	Товарные единицы, шт./ карт.	Размеры упаковки, см
CYG-MWTA-FR--40/12	2,7	○	1220	60	36*36*126
CYG-MWTA-FR-55/16	2,7	○	1220	40	36*36*126
CYG-MWTA-FR-65/19	2,8	○	1220	35	36*36*126
CYG-MWTA-FR-75/22	3,0	○	1220	30	36*36*126
CYG-MWTA-FR-95/25	3,0	○	1220	20	36*36*126
CYG-MWTA-FR-115/34	3,0	○	1220	18	36*36*126
CYG-MWTA-FR-140/42	3,0	—	1220	16	36*36*126
CYG-MWTA-FR-160/50	3,0	—	1220	14	36*36*126
CYG-MWTA-FR-175/58	3,0	—	1220	14	36*36*126
CYG-MWTA-FR-205/65	3,0	—	1220	12	36*36*126

### Размеры CYG-HWTW-FR:

Ссылка для заказа	Толщина стенок после усадки (мин.), мм	Форма / вид	Стандартная длина, мм	Товарные единицы, шт./ карт.	Размеры упаковки, см
CYG-HWTA-FR-40/12	4,1	○	1220	60	36*36*126
CYG-HWTA-FR-55/16	4,1	○	1220	40	36*36*126
CY-HWTA-FR--65/19	4,1	○	1220	35	36*36*126
CYG-HWTA-FR-75/22	4,1	○	1220	30	36*36*126
CYG-HWTA-FR-95/25	4,1	○	1220	20	36*36*126
CYG-HWTA-FR--115/34	4,1	○	1220	18	36*36*126
CYG-HWTA-FR-130/36	4,1	—	1220	16	36*36*126