


Жёлтые/ жёлто-зелёные термоусадочные трубки СВ-НFT(YG)(2X)(3X)

СВ-НFT(YG) – жёлтые и полосатые жёлто-зелёные термоусадочные трубки; гибкие, огнестойкие и устойчивые к воздействию обычных жидкостей и растворителей. Эти трубки предназначены для маркировки проводов в жёлтый и жёлто-зелёный цвет, например, цепей заземления.



Сертификат: UL, CUL, F-mark, Sony Green Partner

Размеры:



Разм.	В исходном состоянии, мм		После усадки, мм		Стандартная упаковка		
	Внутр. Ø	Толщ. стенки	Внутр. Ø	Толщ. стенки	м/ кат.	Кат/ картон	Размер карт., мм
φ1,0	1,5 ± 0,2	0,18 ± 0,08	≤0,6	0,36 ± 0,06	200	15	31*31*46
φ1,5	2,0 ± 0,2	0,20 ± 0,08	≤0,8	0,4 ± 0,06	200	15	46*46*30
φ2,0	2,5 ± 0,2	0,20 ± 0,08	≤1,00	0,42 ± 0,08	200	15	46*46*45
φ2,5	3,0 ± 0,2	0,22 ± 0,08	≤1,25	0,42 ± 0,08	200	14	46*46*45
φ3,0	3,5 ± 0,3	0,25 ± 0,1	≤1,5	0,46 ± 0,08	200	11	46*46*45
φ3,5	4,0 ± 0,3	0,25 ± 0,1	≤1,75	0,46 ± 0,08	200	9	46*46*45
φ4,0	4,5 ± 0,3	0,25 ± 0,1	≤2,0	0,48 ± 0,08	200	8	46*46*45
φ4,5	4,8 ± 0,3	0,25 ± 0,1	≤2,25	0,5 ± 0,1	100	10	46*46*45
φ5,0	5,5 ± 0,4	0,25 ± 0,1	≤2,5	0,5 ± 0,1	100	10	46*46*45
φ6,0	6,5 ± 0,4	0,28 ± 0,10	≤3,0	0,56 ± 0,1	100	8	46*46*45
φ6,5	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,10	≤3,25	0,56 ± 0,1	100	7	46*46*45
φ7,0	7,5 ± 0,4	0,30 ± 0,10	≤3,5	0,58 ± 0,1	100	15	46*46*36
φ8,0	8,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	≤4,0	0,6 ± 0,1	100	14	46*46*36
φ9,0	9,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	≤4,5	0,6 ± 0,1	100	14	46*46*36
φ10	10,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	≤5,0	0,6 ± 0,1	100	12	46*46*36
φ11	11,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	≤5,5	0,6 ± 0,1	100	12	46*46*36
φ12	12,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	≤6,0	0,6 ± 0,1	100	12	46*46*36
φ13	13,5 ± 0,5	0,36 ± 0,12	≤6,5	0,65 ± 0,12	100	10	46*46*36
φ14	14,5 ± 0,5	0,36 ± 0,12	≤7,0	0,65 ± 0,12	100	10	46*46*36
φ15	15,5 ± 0,5	0,36 ± 0,12	≤7,5	0,65 ± 0,12	100	9	46*46*36
φ16	16,5 ± 0,5	0,36 ± 0,12	≤8,0	0,65 ± 0,12	100	9	46*46*36
φ17	17,5 ± 0,5	0,36 ± 0,12	≤8,5	0,65 ± 0,12	100	9	46*46*36
φ18	18,7 ± 0,5	0,4 ± 0,15	≤9,0	0,7 ± 0,12	100	9	46*46*36
φ20	20,7 ± 0,6	0,4 ± 0,15	≤10,0	0,75 ± 0,15	100	7	46*46*30
φ22	22,7 ± 0,6	0,4 ± 0,15	≤11,0	0,8 ± 0,15	100	6	46*46*30
φ25	25,7 ± 0,7	0,40 ± 0,15	≤12,5	0,90 ± 0,15	50	6	46*46*30
φ28	29 ± 0,7	0,45 ± 0,15	≤14,0	0,95 ± 0,15	50	5	46*46*30
φ30	31,0 ± 0,7	0,45 ± 0,15	≤15,0	0,95 ± 0,2	50	5	46*46*30

Технические характеристики и прочие размеры такие же, как у трубки типа СВ-НFT(2X)(3X).